

HL 4812 ST 660013594



Product highlights

Gebrauchte horizontale Gegenplattenpresse HL 4812 ST
Schnabelschacht

- Artikelnummer: 6421P04873G05231
- Baujahr 2021
- Drahtumreifung

Technische Daten

- Hauptantriebsleistung: 22 KW
- Motorenwirkungsgrad IE3 gem. IEC Norm 60034/30
- Gesamtantriebsleistung: abhängig von Zusatzausstattung
- Spannung / Frequenz: 3 x 400 V / 50 Hz + N + PE
- Presskraft: 480 kN
- Spezifische Presskraft: 58 N/cm²
- Fördermenge Pumpe: 140 l/min
- Tankinhalt (Erstbefüllung in Lieferumfang enthalten): 300 l
- Einfüllöffnung (B x L): 1020 x 1200 mm
- Ballen-/Kanalquerschnitt (B x H): 1100 x 750 mm
- Ballenlänge: 1200 mm
- Ballengewicht bei Kaufhausware 1.04 (B19): 300 - 550 kg und Ballenlänge ca.1200 mm
- Taktzeit (Presshub im Leerlauf vor und zurück): ca. 27,30 sec
- Abmessungen der Maschine (L x B x H) mit kubischem Schacht: 5116 x 1746 x 2275 mm
- Abmessungen der Maschine (L x B x H) mit Schnabelschacht: 5116 x 2411 x 2558 mm

Technische Beschreibung HSM HL 4812 ST

- Standard-Einfüllschacht: Schnabel
- Automatische Verpressung
- Horizontale 4-fach Umreifung - manuell mittels Quick - Link - Draht
- Pressintervall-Steuerung über Lichtschranke
- Bedienseite in Pressrichtung gesehen rechts

- HSM Prozessor - Steuerung incl. Ballenzähler und Service - Mode
- Ballenentnahme über Euro - Palettenaufnahme wahlweise seitlich oder von vorne
- Ausführung Ballenentnahmetür als Schiebetür
- Lackierung: Presse RAL 7035 (lichtgrau), Motor und Schaltschrank RAL 9002 (grauweiß)
- Maschinengrundgewicht ohne Zusatzausstattungen ca. 7,0 to
- Inklusive technische Dokumentation, in deutscher Sprache
- Inklusive GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) für die Ballenpresse
- Inklusive Herstellererklärung (CE - Konform) für die Ballenpresse

Zusatzausstattung:

Ölkühler, Kühlleistung 9 kW
bei 22 kW Hauptantriebsleistung Ballenpresse
(Motorleistung 1,5 kW) für Dauerbetrieb mit hoher Auslastung
oder bei hohen Umgebungstemperaturen

Schaltschrankheizung
bei Aufstellung in unbeheizten Hallen oder unter Überdachungen,
Temperatur < 10 ° C

Tankheizung
bei Aufstellung in unbeheizten Hallen oder unter Überdachungen,
Temperatur < 4° C

Technische und optische Änderungen vorbehalten
Produktbild ist ein Beispielbild

Lieferzeit: auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten